Спиральный компрессор SPR 22/8



Характеристики	
Производительность:	1860 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	16,5 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	400/50/3
Габариты:	1630x750x1844 мм
Масса:	573 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	нет
Безмасляный:	да
С осушителем:	нет
Артикул:	8153604841

Цена: **2 716 700** руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 22/8 — промышленное решение для получения безмасляного сжатого воздуха. Его сильными сторонами является высочайшая надежность, отсутствие необходимости в частом техобслуживании и легкость в эксплуатации. Отсутствие необходимости специально утилизировать конденсат также становится весомым преимуществом. Графический интеллектуальный контроллер, установленный в компрессоре, позволяет применять экономичный режим работы, что положительно отражается на энергоэффективности.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

• Ременной привод;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.