Спиральный компрессор SPR 2T/8 500 230V



Характеристики

Производительность:	174 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	1,5 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	230/50/1
Габариты:	2055x690x1450 мм
Масса:	150 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	500 л
Безмасляный:	да
С осушителем:	да
Артикул:	8153613032-500

Цена: **0** руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 2T/8 500 230V — продвинутая промышленная техника, использующая технологию безмасляного сжатия. Его основные характеристики — это надежность, отсутствие необходимости в частом ТО и минимальные расходы на эксплуатацию. Также ощутимым плюсом становится экологичность агрегата: вода — это все, что остается после процесса сжатия, и ее не нужно специально утилизировать. Высокие показатели энергоэффективности обеспечивает контроллер с графическим полноцветным дисплеем и интеллектуальным режимом экономии.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

• Ременной привод;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.