Спиральный компрессор SPR 5T/8 500



Характеристики

Производительность:	402 л/мин
Давление:	8 Бар
Мощность:	3,7 кВт
Производство:	Бельгия
Питание:	400/50/3
Габариты:	2055x690x1450 мм
Масса:	163 кг
Тип привода:	Ременной
На ресивере:	да
Объем ресивера:	500 л
Безмасляный:	да
С осушителем:	да
Артикул:	8153613214-500

Цена: 0 руб.

Описание товара

Спиральный компрессор SPR 5T/8 500 — промышленный агрегат, который благодаря своей конструкции сжимает воздух без участия масла. Данный компрессор обладает высокими показателями надежности, прост в техобслуживании и эксплуатации. Отсутствие необходимости специально утилизировать конденсат также становится весомым преимуществом. Высокие показатели энергоэффективности обеспечивает контроллер с графическим полноцветным дисплеем и интеллектуальным режимом экономии.

Производит на 100% чистый безмасляный воздух в соответствии со стандартом ISO 8573-1. Спирали не соприкасаются друг с другом, поэтому процесс сжатия происходит без смазки.

Преимущества безмасляного компрессора SPR:

• Ременной привод;

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ
8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный
Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

- Надежные и прочные компоненты;
- Ключевые компоненты в легком доступе для сервиса;
- Электродвигатели по стандарту IE3/NEMA и класс изоляции F;
- Воздушное охлаждение;
- Низкий уровень шума и вибрации.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.