

Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 170



Характеристики

Производительность:	10000 л/мин
Давление:	13 Бар
Тип осушителя:	рефрижераторный
Производство:	Италия
Точка росы:	3
Соединение:	2"
Питание:	380
Габариты:	735x898x962 мм
Масса:	128 кг
Артикул:	4102005616

Цена: **390 680 руб.**

Описание товара

Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 170 — промышленное оборудование для воздухоподготовки, которое позволяет осушить влагу из воздуха, произведенного компрессором. Наличие влаги может стать серьезной проблемой для трубопроводов и пневмоинструмента, так как она вызывает коррозию и дальнейшие неизбежные поломки. Надежные европейские комплектующие, легкая эксплуатация и техобслуживание — основные положительные характеристики данного осушителя. Эту технику возможно применять как с винтовым, так и с поршневым компрессором.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.

Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °С;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.