# Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 250




| Характеристики | |
|---|---|
| Производительность: | 15000 л/мин |
| Давление: | 13 Бар |
| Тип осушителя: | рефрижераторный |
| Производство: | Италия |
| Точка росы: | 3 |
| Соединение: | 2" |
| Питание: | 380 |
| Габариты: | 735x898x962 мм |
| Масса: | 158 кг |
| Артикул: | 4102005618 |

Цена: **535 738** руб.

## Описание товара

**Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 250** — промышленное оборудование для воздухоподготовки, которое позволяет осушить влагу из воздуха, произведенного компрессором. Наличие влаги может стать серьезной проблемой для трубопроводов и пневмоинструмента, так как она вызывает коррозию и дальнейшие неизбежные поломки. Непревзойденная надежность и европейское качество, а также легкость в использовании, ремонте и техобслуживании — вот главные преимущества данного осушителя. Техника данного типа может применяться со всеми видами компрессоров: винтовыми и поршневыми.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.



© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

# Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °C;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.



**© 2006-2020**
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

**8-800-770-05-21**
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.