Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 30



Характеристики	
Производительность:	1825 л/мин
Давление:	16 Бар
Тип осушителя:	рефрижераторный
Производство:	Италия
Точка росы:	3
Соединение:	3/4"
Питание:	220
Габариты:	350x500x450 мм
Масса:	27 кг
Артикул:	4102005906

Цена: **113 821** руб.

Описание товара

Осушитель рефрижераторный Ekomak CAD 30 — промышленная техника, позволяющая осушить влагу из сжатого воздуха, производимого компрессором. Наличие влаги может стать серьезной проблемой для трубопроводов и пневмоинструмента, так как она вызывает коррозию и дальнейшие неизбежные поломки. Непревзойденная надежность и европейское качество, а также легкость в использовании, ремонте и техобслуживании — вот главные преимущества данного осушителя. Успешно применяется в работе с винтовыми и поршневыми компрессорными установками.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.

Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °C;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.

© 2006-2020
Официальный дистрибьютор
Ekomak на территории РФ

8-800-770-05-21
Звонок по Росии бесплатный

Информация на сайте ekomak-compressor.ru не является публичной офертой.