

Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 42



Характеристики

Производительность:	2350 л/мин
Давление:	13 Бар
Тип осушителя:	рефрижераторный
Производство:	Италия
Точка росы:	3
Соединение:	1"
Питание:	220
Габариты:	370x500x764 мм
Масса:	44 кг
Артикул:	4102005907

Цена: **120 527 руб.**

Описание товара

Осушитель рефрижераторный Екомак CAD 42 — промышленный агрегат, который предназначен для осушения влаги из сжатого компрессором воздуха. Коррозия, вызванная наличием влаги в пневмолиниях и конечных потребителях воздуха, становится серьезной проблемой и причиной многих неизбежных поломок. Надежные европейские комплектующие, легкая эксплуатация и техобслуживание — основные положительные характеристики данного осушителя. Возможно применение с компрессорами и винтового типа, и поршневого.

Преобразует конденсат в воду с помощью сжатия. После этого пар выводится из системы и больше не вредит пневмолинии, вызывая коррозию или отрицательно влияя на качество сжатого воздуха.

Преимущества осушителя Ekomak CAD:

- Постоянно низкая точка росы +3 °С;
- Безопасный для экологии хладагент;
- Большая рабочая площадь теплообменника;
- Не требует обслуживания;
- Эффективность даже при очень влажном воздухе;
- Максимальная теплопередача.